

POSTE INTERÁCTIVO PRETECOR LT SMART INFO



Cada **sistema de Iluminación Pretecor LT Smart** es elaborado específicamente para la línea de los postes **Pretecor PRFV traslúcidos con acabado superficial liso**, lo que permite explotar al máximo sus características al estar integrados.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de visualización de mensajes en PANTALLA LED adaptado específicamente para cada referencia de poste Pretecor PRFV traslúcido.
- Control individual de cada led RGB del sistema de iluminación.
- Posibilidad de mostrar mensajes variables, dependiendo del mes del año y de fechas específicas.
- Posibilidad de mostrar fecha y hora.
- Brillo suficiente para poder visualizar el poste a distancias considerables.

ESPECIFICACIONES

	MODELO	LTS INFO 5m
DIMENSIONES	ALTURA (m)	5
ENTRADA	RANGO DE VOLTAJE (Vac)	175-240
	RANGO DE FRECUENCIA (Hz)	50/60
	POTENCIA MÁXIMA (w)*	250
PANTALLA LED	LONGITUD DE LA PANTALLA(m)	4
	CANTIDAD DE PANTALLAS	2
	CARACTERES VISIBLES AL TIEMPO POR PANTALLA	30
	COLOR DEL LED	RGB
	NÚMERO DE PÍXELES	2400
	NÚMERO DE LEDS	7200
CONTROL	FIRMWARE	LTINFO V1
	PROGRAMACIÓN	ESTABLECIDA POR DEFECTO
	NÚMERO DE MENSAJES POR DEFECTO	PERSONALIZABLE
	NÚMERO DE MENSAJES VARIABLES	PERSONALIZABLE
	MENSAJE DEPENDIENDO EL MES DEL AÑO	APLICA
	NÚMERO DE MENSAJES PARA FECHAS ESPECÍFICAS	10

*LA POTENCIA VARÍA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACIÓN CONFIGURADA